FlexScan L350P 38cm (15) 型タッチパネル装着カラー液晶モニター

概要

アイボリー

当時価格：オープン価格

スペック

FlexScan L350P-TS (超音波表面弾性波方式)

タッチパネル部

検出方法	超音波表面弾性波方式
透過率	標準89%
タッチ耐久性	5000万回 (min)
通信手段	RS-232Cシリアル転送
対応OS	Windows95/98/Me/2000/NT3.5/NT4.0

表示部

サイズ	38cm (15) 型 (可視域対角38.0cm)
パネル	カラーTFT液晶パネル
画素ピッチ	0.297mm×0.297mm
最大表示色	1619万色
最大輝度／コントラスト比	180cd/m^2/300:1
視野角	水平140°／垂直120°
入力信号	アナログRGB
入力端子	D-Sub 15ピン (ミニ)
ドットクロック	80MHz
走査周波数 ※1	水平31～61KHz／垂直50～75KHz
標準表示面積 (横×縦)	304×228mm
推奨解像度	1024×768

一般仕様

ビデオ信号メモリー	28種 (プリセットモード12種、ユーザーモード16種)

チルト角度／スウィーベル角度	28° (上25° 下3°)
電源	AC100-120V/220-240V±10%S、50/60Hz
消費電力 (節電時)	35W (3W以下)
外観寸法 (幅×高さ×奥行) /重量	本体 (スタンド部含む) ：384×386.2×171.4mm/6.5kg モニター部：384×325×69mm/4.9kg
各種エルゴノミクス・安全規格	VCCI-A、TUV/S、国際エネルギースタープログラム、FCC-A、Canadian ICES-003-A、UL 1950、CSA C22.2 No.950
主な付属品	取扱説明書、二芯アダプタ付電源コード、モニターケーブル (D-Sub 15ピン (ミニ))、ユーティリティディスク (ICCプロファイル含む)、CD-ROM (ドライバ、タッチパネル取扱説明書)、アーム取付用ネジ、保証書

FlexScan L350P-MC

タッチパネル部

検出方法	アナログ容量結合方式
透過率	標準85%
タッチ耐久性	1億5000万回
通信手段	RS-232Cシリアル転送
対応OS	Windows95/98/Me/2000/NT3.51/NT4.0

表示部

サイズ	38cm (15) 型 (可視域対角38.0cm)
パネル	カラーTFT液晶パネル
画素ピッチ	0.297mm×0.297mm
最大表示色	1619万色
最大輝度／コントラスト比	170cd/m^2/300:1
視野角	水平140° ／垂直120°
入力信号	アナログRGB
入力端子	D-Sub 15ピン (ミニ)
ドットクロック	80MHz
同期信号	セパレート、コンポジット
走査周波数	水平31～61KHz／垂直50～75KHz
標準表示面積 (横×縦)	304×228mm
推奨解像度	1024×768

一般仕様

ビデオ信号メモリー	28種 (プリセットモード12種)
チルト角度／スウィーベル角度	28° (上25° 下3°)
電源	AC100-120V/±10%、50/60Hz、 AC200-240V/±10%、50Hz

消費電力 (節電時)	35W (3W以下)
外観寸法 (幅×高さ×奥行) ／重量	本体 (スタンド部含む) ：384×386.2×171.4mm/6.5kg モニター部：384×325×69mm/4.9kg
各種エルゴノミクス・安全規格	VCCI-A、TUV/S、CB、国際エネルギースタープログラム、FCC-A、Canadian ICES-003-A、CE、 c-Tick、TUV/GS、UL 1950、CSA C22.2 No.950
主な付属品	取扱説明書、二芯アダプタ付電源コード、モニターケーブル (D-Sub 15ピン (ミニ))、ユーティリティディスク (ICCプロファイル含む)、CD-ROM (ドライバ、タッチパネル取扱説明書)、アーム取付用ネジ、保証書
保証期間	3年間 ※2

※1　インターレース表示には対応しておりません。
※2　LCDパネル、バックライトは、1年保証となります。

- 液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますのであらかじめご了承ください。。